OPTIgrind® TS 305 - Tellerschleifer zur Oberflächenbearbeitung von Metallen



Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Vielseitige Anwendungsgebiete
- Für Schrupp-, Fein- und Formschliffe
- Maschinenkörper stabil und standsicher
- Gewuchteter Aluminiumschleifteller für ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Motor
- Ein aufgeklebter Schleifteller in der Erstausrüstung

Serienmäßige Ausstattung
• Verstellbarer Winkelanschlag
• Schleifscheibe auf Schleifteller aufgeklebt

Leistungsmerkmale	TS 305
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	900 W
Schleifscheibendurchmesser	305 mm
Drehzahl	1.420 min^{-1}
Tischauflage	155 x 440 mm
Abmessungen L x B x H	440 x 445 x 365 mm
Nettogewicht	30 kg

TS 305
statt € 219,00 zzgl. MwSt.
199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.
Art.Nr. 331 0305

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl
Klettauflage	335 7801	18,00

Schleifscheiben - Klettverschluß Verpackungs- und Preiseinheit 5 Stck.		
Körnung 40	335 7854	12,50
Körnung 60	335 7856	10,50
Körnung 80	335 7858	9,25
Körnung 100	335 7860	9,25
Körnung 120	335 7862	9,25
Körnung 150	335 7865	9,25

Preise zzgl. Mwst.

OPTIgrind® DBS 75 - Universell einsetzbare Band- und Tellerschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifarm zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Schleifbandspannung manuell einstellbar
- Schleifband leicht wechselbar
- Feinjustierung für parallelen Bandlauf
- Schwenkbarer Schleiftisch, über Klemmhebel einstellbar
- Leistungsstarker Motor
- Serienmäßig mit Absaugstutzen
- Schleifscheiben mit Klettauflage haften sehr gut und können leicht ausgewechselt werden

Abb.: DBS 75

Leistungsmerkmale	DBS 75
Elektrischer Anschluss	400 V / 3Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,1 kW
Schleifteller	Ø 150 mm
Schleifband	75 x 1.180 mm
Drehzahl	1.410 min^{-1}
Schleifauflage	85 x 215 mm
Schwenkbereich Schleiftisch	90°
Abmessungen L x B x H	665 x 560 x 405 (765) mm
Nettogewicht	62 kg

Serienmäßige Ausstattung
• Schleifband K 60
• Schleifteller K 60

DBS 75
statt € 699,00 zzgl. MwSt.
649,-
€ 772,31 inkl. MwSt.
Art.Nr. 331 1075

5 Stck. Schleifbänder		
Körnung 40	335 7622	24,90
Körnung 60	335 7624	24,90
Körnung 80	335 7626	24,90
Körnung 120	335 7628	24,90

5 Stck. Schleifteller		
Körnung 40	335 7832	4,00
Körnung 60	335 7834	4,00
Körnung 80	335 7836	4,00
Körnung 120	335 7838	4,00

Klettteller		
für Schleifteller	335 7802	5,00

Preise zzgl. Mwst.

PSM 200 / PSM 250 - Poliermaschinen für die Oberflächenfeinstbearbeitung an metallischen Werkstücken

PSM 200 Polish erhältlich in 230V und 400 V

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor
- Schwere Ausführung der Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Vibrationsdämpfende Gummifüße

PSM 200 (230V)
statt € 189,00 zzgl. MwSt.
179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 1320

PSM 200 (400V)
statt € 199,00 zzgl. MwSt.
189,-
€ 224,91 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 1323

PSM 250
statt € 259,00 zzgl. MwSt.
249,-
€ 296,31 inkl. MwSt.
Art.Nr. 310 1325

Abb.: PSM 200

Leistungsmerkmale	PSM 200		PSM 250
Elektrischer Anschluss	230 V / 1Ph ~50Hz	400 V / 3Ph ~50Hz	400 V / 3Ph ~50Hz
Motorleistung	600 W		1,5 kW
Polierscheibengröße	Ø200 x 20 Ø 16 mm		Ø250 x 25 Ø 20 mm
Abmessungen L x B x H	200 x 550 x 260 mm		250 x 630 x 320 mm
Nettogewicht	14 kg		23 kg

Serienmäßige Ausstattung
• Polierscheibe weich
• Polierscheibe hart