PANTHER 202 PULS - tragbare MIG/MAG-Pulsanlage 230 V/ 400V.
Die neue MIG/MAG-Impuls-Kompaktklasse.

- **Die neue 200 A MIG/MAG-Pulsstromquelle mit 230 V Netzanschluss**
- **Für** stufenloses Schweißen, Puls-Schweißen und **Doppelpuls-Schweißen mit WIG-Optik**
- Bau- und Edelstahl, Aluminium- und Kupferlegierungen
- Dünnblechbereich (0,6 – 8 mm)
  Der PANTHER überzeugt als kosteneffiziente Impulsstromquelle in seiner Leistungs- und Qualitätsklasse:
- **Beste Mobilität:** Nur **leichte 21 kg**
- **Beste Qualität: 116 Synergie-Programme für alle Werkstoffe.** Job-Speicher für 99 Jobs für gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau.
- **Beste Bedienerfreundlichkeit:** 2-Knopf-Bedienung
- **Beste Flexibilität: Brenner fernregelbar**
- **Einstellungen / Schweißparameter / Anzeigen**
- Energieeinstellung über Stromstärke, Vorschubgeschwindigkeit, Materialstärke
- Lichtbogenlängenkorrektur
- Anwahl stufenloser Betrieb, Impuls-, Doppelpuls-Betrieb
- Betriebsart 2T/4T, Punkt, Intervall
- Hotstart
- Endkraterfüller
- Jobspeicherung und Anwahl
- Drahteinfädeln
- Gastest
- Anzeige Schweißenergie und Spannung mit Holdfunktion
- Anzeige des angewählten Schweißprogramms
- Umfangreiche Experten-Datenbank
  Die integrierte Datenbank mit Synergie-Kennlinien für den Einsatz neuester Spitzentechnologien, die heute Stand der Technik sind, wie das **Löten von CuSi3 oder CuAl8**. MIG-Löten in Perfektion – einfach, sicher und schnell. Der PANTHER 202 PULS überzeugt bei der **Dünnblechverarbeitung** ebenso wie bei der **Verarbeitung von verzinkten und aluminierten Blechen**.

21 kg
leicht

PANTHER 202 Puls
Abb. mit optionaler 16 kg-Aufnahme und optionalem Brenner MB 24/4m, Up/Down

Mehr Information für Sie in unserer REHM Videopräsentation

PANTHER 202 PULS
Preis zzgl. MwSt.
2.990,-
€ 3.558,10 inkl. MwSt.
Art.Nr. 118 0202

Technische Daten	PANTHER 202 PULS
Einstellbereich stufenlos	15 – 200 A
Einschaltdauer bei Imax 40°C	40 %
Schweißstrom bei 60%/100% ED 40°C	180/160 A
Leerlaufspannung	64 V
Netzanschluss	230 V / 400 V
Dauerleistung bei 100% ED [kVA]	7,4 V
Absicherung (träge) bis 160 A/bis 200 A	16/25 A
Drahtvorschub	2 Rollen
Kühlart	AF
Brennerkühlung	Gas
Schutzart	IP 23
Gewicht	21 kg
Maße LxBxH in mm (mit Koffer)	570 x 260 x 490
Normen	EN 60 974-1;-3;-10 / S-Zeichen / EMV - Klasse A

Lieferumfang
PANTHER 202 PULS

PANTHER 202 PULS
Massekabel 25 mm^2 / 4m

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	€ zzgl. MwSt.
105 2504	Brenner MB 25/4m	**125,00**
105 2404	Brenner MB 24/4m, Up/Down	**238,15**
106 2000	16 kg Drahtaufnahme Ø 300 mm	**155,00**

Unverbindliche Aktionspreise (Lieferbedingungen siehe Rückseite)