

# 9. BETRIEBSBEDARF TRANSPORTKARREN

## fetra<sup>®</sup> Stahlrohrkarre

Transportgeräte

### Sack- und Stapelkarre

- Stabile Schweißkonstruktion
- Pulverbeschichtet, RAL 5007 brillantblau
- Sicherheitsgriffe
- Räder mit Luftbereifung
- Reifengröße 260 x 85 mm
- Kunststoff-Felgen
- Bügel oben und Querstreben durchgebogen für den sicheren Transport von runden Gütern

- Rollengelagerte Felgennaben
- Gebrauchsmuster 20 2004 010 071.1

Lieferung: Zerlegt.

- 42 61202 113
- Kunststoff-Gleitkufen auswechselbar

Tragkraft kg	Bestell-Nr. 42 61202...	€	Abmessungen mm	Schaukel mm	Gewicht kg
200	...110	109,99	1150 x 570	320 x 250	11
300	...113	150,21	1300 x 580	320 x 250	15

(621)



42 61202 110

42 61202 113

## fetra<sup>®</sup> Paketroller

Transportgeräte

- Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion
- Aluminiumschaukel
- Ergonomisch geformter Griff
- Rutschfester Griff
- Griffholm einziehbar
- Schaukel und Räder mit einem Handgriff ein- und ausklappbar

- Räder mit Polymerbereifung, spurlos
- Reifengröße 170 x 35 mm
- Rollengelagerte Felgennaben
- Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes

Tragkraft kg	Bestell-Nr. 42 61202...	€	Ausgeklappt mm	Eingeklappt mm	Schaukel mm	Gewicht kg
125	...120	107,82	1090 x 408 x 490	765 x 488 x 64	480 x 320	5,2

(621)



42 61202...



Leichter Transport



Schneller Aufbau

## Allzweckroller

- Robustes Transportgerät
- Mehrfach verleimte Multiplex-Sperrholzplatte
- Genoppter Rutsch-Schutzbelag als Stoßkante bis zur Unterkante gezogen

- Wartungsfreie Lenkrollen
- Räder mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
- Oberfläche verzinkt

Tragkraft kg	Bestell-Nr. 42 61202...	€	Plattengröße mm	Bauhöhe mm	Rad-Ø mm	Radausführung
500	...026	24,67	350 x 600	145	100	Kunststoffrad
250	...023	27,71	350 x 600	145	100	Gummirad
600	...016	39,50	500 x 600	165	125	Kunststoffrad
350	...019	44,34	500 x 600	165	125	Gummirad

(612)



42 61202...

## fetra<sup>®</sup> Griffroller aus Stahlrohr

Transportgeräte

- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion
- Pulverbeschichtet, RAL 5007 brillantblau
- Holzplattform
- Griff abschraubbar
- Ergonomisch geformter Griff
- Rutschfester Griff
- 2 Lenkrollen, mit Feststellern gemäß DIN EN 1757-3

- 2 Bockrollen
- Reifengröße: 125 x 38 mm
- Vollgummibereifung
- Rollengelagerte Felgennaben
- Tragkraft je Ladefläche: 100 kg

Lieferung: Ohne abgebildetes Werkzeug.

Tragkraft kg	Bestell-Nr. 42 61202...	€	Abmessungen mm	Ladefläche mm	Gewicht kg
200	...030	227,45	860 x 450 x 195/770	600 x 450	15

(621)



42 61202...